

Direcția Siguranța Circulației și Monitorizare Trafic

F-PO - ARSC.03.05

Serviciul Avize și Reglementări Siguranța Circulației

tel: 021 264 34 40; fax: 021 264 33 58

21/3501/3-10.2022

C.N.A.I.R. S.A. BUCURESTI
DIRECȚIA REGIONALĂ DE
DRUMURI SI PODURI
Str. Prelungirea Traian FN
INTRARE/ CONSTANȚA 53298
IESIRE Nr.
Ziua 05 Luna 10 An 2022

Th
St Marcu
Jy

Către:

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța

Spre știință:

Secția de Drumuri Naționale Constanța
Serviciul Rutier Constanța

17 OCT 2022

ACORD PREALABIL PENTRU

„Amenajare intersecție cu sens giratoriu pe DN 39 km 23+190”

La documentația depusă de dvs. cu adresa nr. 50125/19.09.2022, înregistrată la D.S.C.M.T. cu nr. 21/3501, referitoare la „*Amenajare intersecție cu sens giratoriu pe DN 39 km. 23+190*”, în urma analizării acesteia în Comisia Tehnică privind Siguranța Circulației Rutiere din data de 29.09.2022, împreună cu reprezentantul Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, vă comunicăm acordul prealabil în rămătoarele condiții:

- amenajarea intersecției se va realiza conform planului de situație, anexat și vizat de noi;
- se va asigura iluminatul public în zona intersecției;
- rostul dintre drumul existent și lucrarea nouă se va realiza cu geogrise;
- insula centrală a sensului giratoriu se va îmbordura și amenaja peisagistic, pentru a facilita o percepere corectă a configurației drumului și pentru a asigura eliminarea efectului de orbire a participantilor la trafic care circulă din sensuri diametral opuse;
- la baza insulei centrale se va amenaja un inel din pavele autoblocante de culoare roșie, cu o lățime de 1,50 m și o înclinare de 6%, pe care nu se circulă, dar care are rolul de a permite eventualelor vehicule lungi să se înscrie pe banda de circulație fără a degrada bordura;
- de la bordura insulei centrale spre centrul acesteia se va amenaja o centură având lățimea de minimum 1,10 m și o înclinare de minimum 50%; centura se va realiza din pavele autoblocante de culoare roșie, intercalate cu pavele gri deschis, care vor fi astfel amplasate încât să formeze săgeți de direcționare a traficului spre dreapta de forma celor reprezentate de indicatorul rutier fig. A5 – „Curbă deosebit de periculoasă”;
- insulele de separare a sensurilor de circulație se vor executa denivelat, cu borduri teșite și cu pavele autoblocante de culoare verde, pentru a sugera spațiul verde și vor fi delimitate de jur împrejur, la o distanță de minimum 0,50 m, cu marcaj rutier;
- se vor amplasa butoni reflectorizați omnidirecționali pe conturul insulelor denivelate de la intersecție;

- iluminatul se va realiza cu sisteme economice de energie tip LED, alimentarea sistemului de iluminat fiind asigurat de la rețeaua regională/locală de energie electrică;

- proiectarea iluminatului căilor de circulație rutieră se face în conformitate cu SR-EN 13201 și CIE 115-2010, o importanță deosebită acordându-se selectării claselor de iluminat pentru evitarea supradimensionării sistemului de iluminat, reducerea consumului de energie electrică și creșterea eficienței sistemului de iluminat propus;

- se va asigura scurgerea apelor pluviale în zona intersecției;

- pentru eventualele nepotriviri între planul de situație și teren răspunde proiectantul lucrării;

- la realizarea semnalizării rutiere se vor avea în vedere următoarele aspecte și anume:

* marcajele se vor realiza conform SR 1848/7 – 2015, se vor folosi materiale cu durată lungă de viață, respectiv doi compoziți sau termoplastic și se vor realiza cu grosime de 3000 microni;

* indicatoarele rutiere se vor realiza și monta în conformitate cu prevederile SR 1848/1, 2, 3 – 2011, iar folia care se va folosi va fi de clasa 2, respectiv High Intensity;

* pentru o percepție cu usurință a mesajului de pe panourile de orientare, înscrișurile se vor realiza cu o înălțime a literelor de 300 mm pentru cele care se vor monta pe console;

* suportul indicatoarelor rutiere amplasate pe structuri metalice de tip consolă se vor confecționa din profile de aluminiu, cu grosimea minimă de 2 mm;

* suportul pentru indicatoarele rutiere care se vor monta pe stâlpi va fi confecționat din tablă de oțel, cu grosimea minimă de 1,00 mm, protejată anticoroziv și vopsită în câmp electrostatic;

* în zona consolelor aferente indicatoarelor de orientare și a stalpilor de iluminat se va prevedea parapet cu nivel de protecție H2, cu "w" corespunzător, pe o lungime de 25,00 m dreapta-stanga obstacolului;

* acolo unde sunt prevăzute console, în vederea asigurării gabaritelor necesare pe înălțime și anume 5,50 m la limita inferioară a indicatoarelor rutiere, grinda transversală să fie amplasată la 7,00 m înălțime față de suprafața părții carosabile;

* pentru asigurarea unei rezistențe mecanice superioare structurii metalice cât și din considerante de siguranță circulației în caz de impact frontal, stâlpul consolei va fi executat dintr-o singură bucată fără înăndiri;

* fundațiile pe care se prind sistemele de sustinere a semnalizării verticale trebuie executate la nivelul marginii exterioare a partii carosabile;

* stâlpul de susținere de la indicatoare indiferent de înălțime se va executa dintr-o singură bucată;

* consolele care se vor achiziționa vor avea contur închis, vor fi protejate cu parapet metalic și vor fi prevăzute cu sistem simplu și accesibil de montare-demontare a grinzelii în consolă și stâlp de susținere pentru asigurarea gabaritului necesar viitoarelor transporturi agabaritice;

* obligatoriu, proiectele consolelor care vor fi selectate pentru implementare vor fi verificate din punctul de vedere al rezistenței și stabilității și vor fi stampilate de verificator autorizat;


- acest aviz nu dă dreptul constructorului să ocupe abuziv terenuri ce nu aparțin Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și care ar fi necesare pentru realizarea intersecției, în soluția avizată;

- Înainte de începerea lucrărilor, constructorul va întocmi documentația pentru instituirea restricțiilor de circulație și va obține avizele și aprobările conform prevederilor specificate în „Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobată prin Ordinul comun M.I.- M.T. nr. 1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr. 397/25 august 2000.

Prezentul aviz a fost emis pentru: „Amenajare intersecție cu sens giratoriu pe DN 39 km 23+190”.

Nerespectarea condițiilor impuse prin prezentul aviz atrage anularea de drept a acestuia.

Director General
ing. CRISTIAN PISTOL



Director D.S.C.M.T.,
ing. CRISTIAN ANDREI

Vă rugăm să transmiteți documentele oficiale doar la numărul de fax înscris în antet