



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Constanța, Prolungirea Traian FN
Tel.: 0241 584 562 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 16054368; J2004000552406/13.03.2025. Capital social 33.063.520 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

www.erovinieta.ro



D.R.D.P. Constanța
Directia Intretinere DN si Autostrazi
Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi
Compartiment Productie

C.N.A.I.R. S.A. BUCUREȘTI	
DIRECȚIA REGIONALĂ DE	
DRUMURI ȘI PODURI	
Str. Prolungirea Traian FN	
CONSTANȚA	
INTRARE/	31/08/07
IEȘIRE NR.	
Ziua	02
Luna	An

Aprobat,
Director Regional,
Ec. Ichim Marian



CAIET DE SARCINI

Achizitie produse de carieră (granit) : cribluri (sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5 mm) si nisip de concasare sort 0-4 mm

Acord-cadru pe 48 luni

1. Introducere

În cadrul acestei proceduri, **COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**, prin **DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANȚA** îndeplinește rolul de autoritate contractantă, în cadrul Contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificațiile tehnice necesare. Acestea, definesc după caz, fără a se limita la cele ce urmează, caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, siguranța în exploatare, dimensiuni, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, precum și corelate cu standardele în vigoare.

Pentru atingerea scopului prezentei documentații, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Achiziția agregatelor de carieră concasate este necesară pentru fabricarea mixturilor asfaltice în stația de asfalt din dotarea Secției Productie. Mixturile sunt folosite pentru executia lucrărilor de întreținerea și repararea drumurilor naționale din administrarea D.R.D.P. Constanța.

2.1

Informații despre Autoritatea contractantă

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - cu sediu în Municipiul București B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, **prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANȚA**, cu sediul în Municipiul Constanța, strada Prelungirea Traian, fără număr, județul Constanța, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fax 0241/584.371, e-mail : net@drdpct.ro, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Încheierea de ședință nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, **J2004000552406/13.03.2025, având cont bancar cod IBAN RO47 CECE B000 30RO N253 4626 deschis la CEC Bank**, reprezentată prin ec. ICHIM Marian, având funcția de Director Regional și ec. DAVID Roxana având funcția de Director Economic, în calitate de **ACHIZITOR**.

Autoritatea contractanta, are ca obiect de activitate proiectarea, construirea, modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes național, administrarea și întreținerea drumurilor de interes național, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației. Autoritatea contractanta, prin intermediul Secției Producție, executa în regie proprie, lucrări de reparații drumuri folosind mixturi asfaltice cu proprietăți fizico-mecanice care să respecte cerințele specificate în normative prin utilizarea unor agregate corespunzătoare din punct de vedere calitativ. Mixturile asfaltice sunt fabricate în stația de mixturi din dotare, situată la CIC Fetesti, Autostrada A2 km 142+800, calea 2.

2.2

Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

DRDP Constanța dorește achiziționarea agregatelor de carieră concasate (nisip de concasare sort 0-4 mm și cribluri sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5 mm) necesare pentru prepararea mixturilor asfaltice în stația de asfalt din cadrul *Secției Producție, situată pe Autostrada A2 km 142+800, calea 2.*

2.3

Informații despre beneficiile anticipate de către Achizitor

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, administratorul drumurilor are atribuții privind repararea, întreținerea, exploatarea și administrarea drumurilor.

În conformitate cu OUG 195/2002 și a Regulamentului de aplicare a acestuia, administratorul drumului are obligația de a asigura viabilitatea drumului.

Directia Regionala de Drumuri și Poduri Constanța, dorește achiziționarea de nisip de concasaj sort 0-4mm și criblura de diverse sorturi standardizate (sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5 mm), materiale ce intra în componenta mixturilor asfaltice.

Mixturile asfaltice sunt utilizate la lucrările de întreținere și repararea părții carosabile a drumurilor, lucrări ce trebuie să asigure confortul și siguranța participanților în trafic. Agregatele solicitate reprezintă scheletul mineral care în amestec cu liantul bituminos, fillerul și aditivii specifici, asigură elementul de rezistență a amestecului bituminos- mixtura asfaltică.

2.4 Cadrul general al sectorului în care Achizitorul își desfășoară activitatea

Achizitorul este o companie de interes strategic național din România care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care are ca obiectiv implementarea programelor de întreținere, reparare și dezvoltare a rețelei de drumuri publice.

3. Produse solicitate

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze agregate concasate de carieră de natura magmatica utilizate pentru fabricarea mixturilor asfaltice, astfel:

-nisip de concasare sort 0/4 mm – 33.000 to;

-agregate de cariera (sort 4/8 mm, sort 8/16 mm, sort 16/22,4 mm, sort 16/31,5 mm) – 67.400 to;

Cod CPV: 14212430-3- cribluri;

14212300-3-piatra de cariera concasata

3.1. Descrierea produselor solicitate

Agregatele folosite la fabricarea mixturilor asfaltice trebuie să provină din roci magmatice.

Agregatele trebuie sa provină din aceeași sursă (aceeași cariera) pentru care a fost făcută propunerea tehnica pe toată perioada contractuală.

Rocile trebuie să fie :

- omogene în ceea ce privește structura și compoziția petrografică-mineralogică ;
- fără urme vizibile de degradare fizică și chimică ;
- lipsite de pirită, limonită sau săruri solubile ;
- fără silice microcristalină sau amorfă, care să reacționeze cu alcaliile din cimenturi (în cazul în care sunt utilizate în prezența cimenturilor).

Se interzice folosirea agregatelor cu un conținut de granule constituite din roci alterate, moi, friabile, poroase și vacuolare.

Se va prezenta în cadrul documentației tehnice, **raportul privind structura și natura petrografică-mineralogică**.

Produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, vor respecta condițiile tehnice prevăzute în actele normative specificate mai jos:

Nr. crt	Simbol act normativ	Denumire act normativ
1	SR EN 13043-2003/AC :2004	Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone de trafic.
2	SR-EN 13242-2003	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcții de drumuri
3	AND 605/2016 cu modificările cf. Ordin Administratie Publica nr. 1114/2023.	Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în opera.

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor (cribluri si nisip de concasare) trebuie să fie conform cerințelor prezentate în tabelele 1 si 2.

Tabelul 1. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. crt.	Caracteristica			Conditii de calitate	Metoda de incercare
1	Continut de granule in afara clasei de granulozitate -rest pe sita superioara(d_{max}), %, max -trecere pe sita inferioara(d_{min}), % max			1-10 (Gc 90/10) 10	SR EN 933-1
2.	Coeficient de aplatizare,% max.			25 (A25)	SR EN 933-3
3.	Indice de forma,%, max.			25 (SI25)	SR EN 933-4
4	Continut de impuritati - corpuri straine			nu se admit	vizual
5	Continut in particule fine sub 0,063 mm,%, max.			1,0 (f _{1,0}) * / 0,5(f _{0,5})	SR EN 933-1
6	Rezistenta la fragmentare, coeficient LA,%, max.	cls. th. dr. I-III	cat. th. str. I-III	20 (LA20)	SR EN 1097-2
7	Rezistenta la uzura (coeficient micro-Deval), %, max.	cls. th. Dr. I-III	cat. th. str. I-III	15 (M _{DE} 15)	SR EN 1097-1
8.	Sensibilitatea la inghet-dezghet la 10 cicluri de inghet-dezghet - pierderea de masa (F),%, max. - pierderea de rezistenta (Δ SLA),%, max.			2 (F2) 20	SR EN 1367-1
9.	Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu,%, max.			25 (MS ₂₅)	SR EN 1367-2

* Agregate cu granula de minim 8 mm.

(1) Forma agregatului grosier, poate fi determinata prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de forma.

(2) Rezistenta la inghet, poate fi determinata prin sensibilitate la inghet-dezghet, sau prin rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu - SR EN 1367-2.

Tabelul 2. Nisip sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. crt.	Caracteristica	Condiții de calitate	Metoda de încercare
1.	Conținut de granule în afara clasei de granulozitate: - rest pe sita superioară (d_{max}), %, max.	10	SR EN 933-1/2012
2.	Granulozitate	continuă	SR EN 933-1/2012
3.	Conținut de impurități: - corpuri străine,	nu se admit	vizual
4.	Conținut de particule fine sub 0,063mm, %, max.	10 (f_{10})	SR EN 933-1/2012
5.	Echivalent de nisip(0-4mm) % min	85	SR EN 933-8/2012
6.	Calitatea particulelor fine, sub 0.125mm (valoarea de albastru), max.	2	SR EN 933-9/2012

*Determinarea valorii de albastru se va efectua numai în cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4mm a caror fracțiune 0-2 mm prezinta un conținut de granule fine mai mare sau egal cu 3%

Caracteristicile produselor vor fi certificate prin următoarele documente:

- declaratia de performanță ;
- marcaj CE ;
- certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica;
- rapoarte de încercari care respecta frecventa minima in conformitate cu normativele in vigoare prin care să se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

Se vor efectua verificări ale caracteristicilor prevăzute în tabelele 1, 2 pentru fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maxim:

- 1000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm;
- 500 t pentru agregate cu dimensiunea ≤ 4 mm.

Verificarea rezistentei la inghet-dezghet se va efectua pe loturi de max 3000 to.

Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozității agregatelor naturale sunt conform din SR EN 933-2 si trebuie sa apartina seriei de baza plus seria 1 - conform SR EN 13043, la care se adauga sitele 0,063 mm și 0,125 mm.

3.2 Descrierea situației actuale la nivelul Achizitorul

Achiziția agregatelor concasate de carieră este necesara pentru fabricarea mixturilor asfaltice utilizate in cadrul proiectelor de reparatii drumuri, lucrari executate in regie proprie prin intermediul sectiilor de drumuri nationale din cadrul D.R.D.P.Constanța inclusiv Sectia Productie.

3.3 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Lucrările de întreținere și reparatii ale drumurilor se realizeza cu mixturi asfaltice. Mixturile asfaltice trebuie sa isi pastreze caracteristicile astfel incat lucrarile realizate sa poata fi garantate minim 3 ani.

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanța, dorește achizitionarea de nisip de concasaj sort 0-4mm si criblura de diverse sorturi standardizate (sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5 mm), materiale ce intra in componenta mixturilor asfaltice. Fabricarea mixturilor asfaltice se realizeaza in statia de asfalt din cadrul Sectiei Productie, a D.R.D.P. Constanța, iar realizarea unor lucrari de calitate se pot obtine prin folosirea unor materiale corespunzatoare.

3.4 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea agregatelor concasate

Achiziția agregatelor concasate de carieră (nisip de concasaj si cribluri sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5 mm) este necesară pentru fabricarea mixturilor asfaltice, ce sunt folosite pentru realizarea lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor naționale din administrarea D.R.D.P. Constanța. Fabricarea mixturilor asfaltice in regie proprie permite livrare de mixturi asfaltice functie de degradarile ce pun in pericol siguranta circulatiei rutiere.

3.5 Produse solicitate

3.5.1 Produse de carieră (roca magmatică) :cribluri (sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5 mm), nisip de concasare sort 0-4 mm

Tip material /Cantitate	u.m	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minimă garanție/ termen de valabilitate
1	2	3	4	5	6	7
Nisip de concasare Sort 0-4 / 33.000,00	to	Sectia Producție situată pe Autostrada A2 km 142+800, calea 2	În maxim 3 zile de la data comunicării comenzii	Conform specificațiilor din paragraful 3	-	-
Agregate de cariera (Sort 4-8, Sort 8-16, Sort 16-22,4, Sort 16-31,5) / 67.400,00						

3.6 Garanție

Constituirea de către Furnizor a garanției de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. După constituirea garanției de bună execuție se va da, în scris, Ordinul de începere.

Condițiile de calitate pentru caracteristicile care se verifică periodic sunt garantate prin rapoarte de încercare și declarație de performanță de către furnizor pentru fiecare livrare de produs.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garantare (raport de încercare, declarație de performanță). La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația de a înlocui pe cheltuiala sa produsele care fac obiectul notificării în termen de **3 zile** calendaristice de la data primirii notificării din partea Achizitorului, fără costuri suplimentare pentru Achizitor.

3.6.1 Livrarea, ambalarea, etichetarea, transportul

Livrarea materialului se va face la Sectia Producție, situata pe autostrada A2 km 142+800, calea 2. Transportul va fi asigurat de catre operatorul economic.

- Livrarea si transportul agregatelor se va face la solicitarea Achizitorului in baza comenzilor scrise, care va contine sortul, cantitatea si locul de descarcare al agregatelor concasate.

Fiecare transport va fi insotit de:

- avizul de insotire al marfii;
- tichet de cantar eliberat de un cantar autorizat, verificat metrologic si cu verificari in termen de valabilitate.
- declaratie de performanta a produsului;
- raport de incercari care sa cuprinda denumirea carierei, denumirea produsului, data de efectuare a incercarii si sortul analizat, care să certifice calitatea materialului. Determinarile trebuie sa respecte frecventa minima in conformitate cu normativele in vigoare ;

e) scrisoare de transport (CMR).

În procesul de fabricare a amestecurilor asfaltice, surplusul de partea fină din agregate (praful) este eliminat de stație într-un padoc de ecologizare. *În cazul în care calitatea și cantitatea particulelor fine (praf), depășesc procentual valorile specificate în SR EN 13043 și AND 605/2016 și nu va putea fi refolosit în procesul de producție, acesta va fi preluat de către Furnizor, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, și se va compensa prin înlocuire cu nisip concasaj 0/4 mm, sau prin reținere din situații de plată, folosind prețurile din contract (preț nisip).*

Preluarea prafului se va efectua după ce Achizitorul va înștiința în scris Furnizorul, cu termen de ridicare maxim 2 (două) zile.

În cazul în care, Furnizorul nu onorează ridicarea materialului – praf stație, Achizitorul va reține valoarea din situațiile de plată.

3.7 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Furnizorul va îndeplini următoarele obligații și responsabilități:

- va face dovada deținutului Certificat ISO-9001- pentru sistemul de management al calitatii deținut de *Producător și Furnizor*
- va face dovada deținutului Certificat ISO-14001- pentru sistemul de management de mediu deținut de *Producător și Furnizor*
- va face dovada deținutului Certificat de conformitate pentru controlul producției în fabrica deținut de *Producător*
- va face dovada deținutului Marcajul CE cu descrierea produsului și informații despre caracteristicile reglementate deținut de *Producător*
- va asigura condițiile de livrare/încărcare corespunzătoare normelor legale în vigoare privind protecția mediului;
- este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. De asemenea, este obligat să efectueze, la cererea beneficiarului, verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini. În cazul în care se constată abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune întreruperea livrărilor de produse de carieră;
- are obligația să emită declarație de performanță, pe sorturi, la fiecare livrare de produs.
- are obligația să emită tichet de cântar pentru fiecare livrare de material.

Achizitorul are următoarele obligații și responsabilități:

- sau reprezentantul acestuia are obligația de a coordona, controla, verifica și confirma comenzile și livrările/încărcările efectuate și răspunde numai pentru dispozițiile emise.
- are obligația de a plăti Furnizorului conform art. 6.1 alin(1) din contractul de achiziție;
- este obligat să emită comenzi cu specificarea cantităților și a locului unde urmează a fi descarcate produsele;
- este obligat de a inspecta, testa și dacă este necesar de a respinge produsele necorespunzătoare. Dacă produsele verificate în scopul recepției nu sunt în conformitate cu specificațiile tehnice cerute în prezentul caiet și normativele specifice în vigoare, acestea nu se vor accepta și vor fi refuzate. În acest caz, Furnizorul are obligația de a asigura înlocuirea agregatelor concasate refuzate, în termen de 3 (trei) zile, pe cheltuiala proprie, inclusiv de a asigura, pe cheltuiala proprie, livrarea (transportul și descărcarea) acestora la destinația finală.

- este obligat de a receptiona cantitativ si calitativ produsele achizitionate. Receptia se va face printr-o Nota de receptie, in care se va specifica: numarul avizului de insotire a marfii, cantitatea si numarul autobasculantei cu care s-a efectuat transportul.

Durata Acordului Cadru- 48 luni de la inregistrarea contractului la Registratura DRDP Constanta

4. Documentații ce trebuie furnizate Achizitorului în legătură cu produsul livrat

Documentele care însoțesc produsele sunt:

- Raport de încercare eliberat de laboratorul producătorului sau alt laborator autorizat;
- Avizul de însoțire al mărfii;
- Declarație de performanță;
- Tichet de cântar
- Scrisoare de transport (CMR).

La aprovizionare se vor verifica datele din declarația de performanță sau, după caz, certificatul de conformitate cu performanțele produsului și se vor efectua verificări ale caracteristicilor produsului.

5 Recepția agregatelor concasate

Receptia se va face la livrarea fiecarui transport de catre reprezentantii Achizitorului. Receptia se va face printr-o Nota de receptie in care se va specifica:

- numarul avizului de insotire a marfii,
- cantitatea, numarul autobasculantei cu care s-a efectuat transportul

Prelevarea probelor, precum si verificarea calitatii agregatelor se va face periodic si pe loturi, conform SR EN 13043 si *AND 605/2016* cu modificarile cf. Ordin Administratie Publica nr. 1114/2023.

5. Modalități și condiții de plată

Prețul se va exprima în lei/to transportata, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.

- Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate si acceptate.
- Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență.
- Decontarea produselor livrate si recepționate se va face prin ordin de plata, pe baza facturii fiscale emise de către Furnizor si acceptate la plata de către Achizitor. Furnizorul va emite factura fiscală si o va încărca în sistemul național privind factura electronica RO e-factura. Indexul de încărcare al facturii fiscale, generat de spațiul privat virtual (SPV), va fi comunicat Achizitorului în scris.

- Data primirii/recepționării facturii electronice de către Achizitor se considera data la care factura electronica este disponibila acestuia, ca urmare a primirii în scris a indexului de încărcare în sistemul RO e-factura. Achizitorul se obliga sa plătească Furnizorului prețul produselor livrate si recepționate în termen de 60 de zile de la data comunicării în scris a indexului de încărcare al facturii fiscale în spațiul privat virtual, daca sursa de finanțare a contractului este din transferuri de la bugetul statului pentru întreținere sau în termen de 45 de zile de la data comunicării în scris a indexului de încărcare al facturii fiscale în spațiul privat virtual, daca sursa de finanțare a contractului sunt veniturile proprii pentru cheltuieli de exploatare. Daca data

respectiva este o zi nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrătoare următoare acesteia. Plata contravalorii produselor livrate și recepționate se va efectua în lei. Corecția facturii electronice comunicate Achizitorului în sistemul RO e-Factura se efectuează conform art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiași sistem RO e-Factura. Un nou termen de plată va curge de la data comunicării în scris a indexului de încărcare al facturii fiscale corectate în spațiul public virtual.

- Facturarea și plata se vor face în lei.
- Plățile în favoarea Producătorului se vor efectua în baza tuturor documentelor justificative.
- Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, după livrare.

- Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative.

- Cerințele impuse în prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minime. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini.

În vederea efectuării plății agregatelor concasate se vor trimite la D.R.D.P. următoarele documente:

- factura fiscală;
- centralizator vizat atât de Achizitor cât și de Furnizor, care să cuprindă: districtul unde s-a recepționat produsul furnizat, cantitatea;

- tichete de cântar;
- rapoarte de încercare;
- declarație de performanță;
- avizul de însoțire al mărfii;

Toate formularele solicitate vor fi semnate de persoanele desemnate (numele, prenumele în clar, semnatura, ștampila), atât din partea Beneficiarului cât și a Furnizorului.

Director Direcția Intretinere DN
și Autostrăzi,
Ing. Tudor Steliana Gabriela

Sef Serviciu Calitate,
Ing. Enache Silviu

Sef Serviciu Intretinere Drumuri
și Autostrăzi,
Ing. Toma Mihai

Compartiment Productie,
Ing. Devlet Onder



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Constanța, Prelungirea Traian FN
Tel.: 0241 584 562 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 16054368; J2004000552406/13.03.2025. Capital social 33.063.520 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

www.erovinieta.ro



DRDP Constanta
Directia Intretinere DN si Autostrazi
Compartiment Productie

Anexa 2

**Centralizator cantitate ofertata pentru Acordul Cadru
4 ani**

**Achizitie produse de cariera: cribluri (sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm,
sort 16-31,5 mm) si nisip de concasare sort 0-4 mm**

Material	Anul 1	
	Cantitate minimă estimată (to)	Cantitate maximă estimată (to)
nisip de concasaj sort 0-4 mm	825,00	8.250,00
criblura(sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5mm)	1.685,00	16.850,00
Total	2.510,00	25.100,00

Material	Anul 2	
	Cantitate minimă estimată (to)	Cantitate maximă estimată (to)
nisip de concasaj sort 0-4 mm	825,00	8.250,00
criblura(sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5mm)	1.685,00	16.850,00
Total	2.510,00	25.100,00

Material	Anul 3	
	Cantitate minimă estimată (to)	Cantitate maximă estimată (to)
nisip de concasaj sort 0-4 mm	825,00	8.250,00
criblura(sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5mm)	1.685,00	16.850,00
Total	2.510,00	25.100,00

Material	Anul 4	
	Cantitate minimă estimată (to)	Cantitate maximă estimată (to)
nisip de concasaj sort 0-4 mm	825,00	8.250,00
criblura(sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5mm)	1.685,00	16.850,00
Total	2.510,00	25.100,00

Material	Anul 1+2+3+4	
	Cantitate minimă estimată (to)	Cantitate maximă estimată (to)
nisip de concasaj sort 0-4 mm	3.300,00	33.000,00
criblura(sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5mm)	6.740,00	67.400,00
Total	10.040,00	100.400,00

Intocmit:
Compartiment Productie
ing. Devlet Onder





**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA

Constanța, Prelungirea Traian FN

Tel.: 0241 584 562 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 16054368; J2004000552406/13.03.2025. Capital social 33.063.520 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

www.erovlnieta.ro



DRDP Constanta
Directia Intretinere DN si
Autostrazi
Compartiment Productie

Cantitate cel mai mic contract subsecvent

“Achizitie produse de carieră: cribluri (sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5 mm) si nisip de concasare sort 0-4 mm ,,

Tip sort	Cantitate maxima estimată (to)
nisip de concasaj sort 0-4 mm	825,00
criblura(sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5mm)	1.685,00
Total	2.510,00

Compartiment Productie
Ing. Devlet Onder



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Constanța, Prelungirea Traian FN
Tel.: 0241 584 562 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpcl.ro
CUI 16054368; J2004000552406/13.03.2025. Capital social 33.063.520 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 18562

www.erovinieta.ro



DRDP Constanta
Directia Intretinere DN si
Autostrazi
Compartiment Productie

Cantitate cel mai mare contract subsecvent

“Achizitie produse de carieră: eribluri (sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5 mm) si nisip de concasare sort 0-4 mm ,,

Tip sort	Cantitate maxima estimată (to)
nisip de concasaj sort 0-4 mm	8.250,00
criblura(sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sort 16-22,4 mm, sort 16-31,5mm)	16.850,00
Total	25.100,00

Compartiment Productie
Ing. Devlet Onder