



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE SA

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA

Constanța, Prelungirea Traian FN

Tel.: 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 lei

Operator de date cu caracter personal nr. 16562



C.N.A.I.R. S.A. BUCUREȘTI	
DIRECȚIA REGIONALĂ DE	
DRUMURI ȘI PODURI	
Str. Prelungirea Traian FN	
CONSTANȚA	
INTRARE/	54913
IEȘIRE Nr.	
Zile	26
Luna	10
An	2017

APROBAT,
Director General Regional,
Ing. Marin Dima



CAIET DE SARCINI

Achizitie „AUTOVIDANJA 10 mc -2 buc.”

Cap. 1. Denumirea achizitiei, Generalitati

C.N.A.I.R. S.A. BUCUREȘTI, CUI:16054368, J40/552/2004 prin DIRECȚIA REGIONALA de DRUMURI și PODURI Constanța, cu sediul in Constanța, Prelungirea Traian F.N dorește să achizitioneze “AUTOVIDANJE CU O CAPACITATE UTILA DE 10000 LITRI -2 buc.”

Cod CPV 34144410-5 - vidanjoare

Cap. 2. SOLICITARILE AUTORITATII CONTRACTANTE

2.1 Cantitatea necesara

Se achizitioneaza 2 AUTOVIDANJE, cu o capacitate utila de 10.000 de litri pentru vidanjarea foselor septice din cadrul DRDP Constanța.

2.2 Termenul de garantie

Termenul de garantie minim 24 de luni conform legislatiei in vigoare, si va incepe de la data semnarii procesului verbal de receptie.

Defecțiunile apărute în perioada de garantie vor fi anunțate de achizitor prin orice mijloace, inclusiv telefonic, ofertantul având obligația de a interveni pentru remedierea defecțiunilor în maxim 48 de ore de la data și ora comunicării.

Remedierile în termen de garanție se vor efectua pe cheltuiala ofertantului.

Ofertantul se obligă să prelungească durata termenului de garanție cu timpul scurs de la data la care achizitorul a reclamat defectul pana la remedierea acestuia.

2.3 Cerinte tehnice autosasiu:

- Sarcina maxima admisa minim 18000 kg;
- Sarcina utila minim 11000 kg;
- Grosime lonjeroane minim 7 mm;
- Configuratie transmisie 4 x 2;
- Lungime maxim 8900 mm;
- Latime (fara oglinzi) maxim 2550 mm;
- Inaltime maxim 3200 mm;
- Garda la sol fata / spate minim 345/345 mm;
- Motorizare diesel;
- Norma de poluare Euro 6;
- Putere minima motor termic 320 CP;
- Cuplu maxim: cel putin 1250 Nm /1200-1700 rpm;
- Ambreaj monodisc uscat;
- Cutie viteze manuala;
- Priza de putere pe cutia de viteze;
- Diferential blocabil;
- Sistem de franare cu disc fata / spate;
- Dotare cu urmatoarele sisteme de siguranta: ABS,EBS,ESP,LDWS;
- Asistenta la plecarea din rampa;
- Directie servoasistata, volan reglabil;
- Suspensie punte fata: arcuri parabolice;
- Suspensie punte spate: arcuri parabolice ranforsate;
- Dotare cu roata de rezerva, cric, trusa de scule, vesta reflectorizanta;
- Dotare cu instinator, trusa sanitara, 2 triunghiuri reflectorizante;
- Dotare cu 2 cale pentru roti;
- Instalatie electrica 24 V;
- Acumulatori 2 x 150 Ah, alternator 130 A/ 6.5 kw;
- Scaun sofer incalzit cu suspensie pneumatica si suport lombar;
- Oglinzi retrovizoare actionate electric si incalzite;
- Geamuri laterale actionate electric;
- Reglaj faruri electric;
- Tahograf digital;
- Imobilizator volan;
- Rezervor combustibil minim 340 litri;
- Dotare cu sistem aer conditionat;
- Dotare cu radio / cd;
- Dotare cu sistem pilot automat;
- Dotare cu sistem inchidere centralizata si cheie contact cu telecomanda;
- Dotare cu bara antiimpanare;
- Dotare cu sistem lunini „Home Safe”;
- Dotare cu indicator nivel uzura frana;
- Dotare cu senzor faruri, senzor ploaie;
- Dotare cu faruri ceata frontale;

2.3.1 Cerinte tehnice vidanja:

- Capacitate totala: 10.000 litri;
- Capacitate bazin apa curata: 2.000 litri;
- Capacitate bazin apa aspirare (vacuum): 8.000 litri;
- Bazin protejat anticoroziune;
- Pompa de vacum antrenata cu motor hidraulic de la pompa hidraulica a autosasiului purtator;
- Sistem hidraulic special conceput pentru antrenare prevazut cu distribuitoare hidraulice, supape si valve;
- Racire cu aer;
- Turatie de lucru 1200-1500 rpm;
- Vacuum: 9400 l/min la 60%;
- Vacuum maxim: 95% ;
- Pompa de apa curata antrenata cu motor hidraulic de la pompa hidraulica a autosasiului purtator;
- Sistem hidraulic special conceput pentru antrenare prevazut cu distribuitoare hidraulice, supape si valve;
- Debit apa de lucru 60 l/min;
- Presiune apa de lucru 140 bar;
- Supape de presiune si vacuum;
- Valve de descarcare;
- Indicatoare de nivel;
- Capac spate detasabil;
- Brat rotativ amplasat pe suprastructura pentru furtunul de vacuum cu antrenare hidraulica prevazut cu furtun de 4";
- Furtun de vacuum 2 buc de 4" x 3 metri;
- Cutie de scule;
- Tambur cu furtun de inalta presiune ½" x 60 metri;
- Cap pentru desfundat universal;
- Pistol pentru spalare cu duza de presiune.

2.4 Documente solicitate la receptie:

- Asigurarile RCA pe un an de zile - vor fi platite de catre furnizor si se vor preda beneficiarului la momentul receptiei.
- Proces Verbal de Receptie.
- Proces Verbal de Instruire a unui numar de 2 utilizatori;
- Certificat de conformitate si calitate;
- Certificat de garantie;
- Autorizatie provizorie de circulatie (30 zile).

Toate documentele vor fi redactate in limba romana.

2.5 Receptie

La receptie se vor efectua probe de functionare in urma carora va fi incheiat cate un Proces Verbal de Receptie in prezenta reprezentantilor desemnati ai DRDP Constanta.

2.6 Termenul de livrare:

Livrarea se va face în termen de maxim 60 zile de la data emiterii comenzii de către Autoritatea contractantă.

Cap. 3 LIVRARE

Transportul, manipularea, și probele de funcționare se vor efectua de către ofertant pe cheluiala acestuia.

Livrarea autovidanajelor se va face la SDN Fetesti, Strada Depoului Nr 57, Oras Fetesti, Judetul Ialomita.

Cap. 4 PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE

Prețul unitar va fi exprimat în LEI (fără TVA), va cuprinde și costurile cu transportul, și probele de funcționare, inclusiv instruirea personalului DRDP Constanta.

Cerințele impuse în prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini .

Director Adjunct Exploatare

Ing. Tudor Gabriela

Șef Serviciu Mecanizare

Ing. Andrei Victoraș

Intocmit:

Ing. Matei Adrian